

Дизелдик отун үчүн комплекстүү кошулма **RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium**



0,3 L

Продукт коду:

1390241-300

Продукт коду:

1390241-300-05-999

Штрихкод:

4014835802612

RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium – бардык түрдөгү дизелдик кыймылдаткычтар үчүн арналган комплекстүү кошулма. Күйүүчү май менен түздөн-түз байланышта болгон кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн тазалыгын жана корголушун камсыздайт.

RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium чыгарылган газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтат. Германиянын техникалык көзөмөл бирикмеси TÜV тарабынан коопсуздугу жана сапаты текшерилген.

Дизелдик күйүүчү май системасын жана күйүү камерасын тазалайт, ошону менен инжектордук системанын тазалыгын камсыздайт. Отунду үнөмдөөгө шарт түзөт. "Кычкыл" суунун пайда болушун алдын алып, коррозиядан жогорку деңгээлде коргоо берет. Күкүрттүн аз деңгээли менен отун колдонулганда майлоочу касиеттерди жакшыртат. Оптималдуу күйүү аркасында катализаторлордун жана лямбда-зонддордун иш мөөнөтүн узартат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium дизелдик отунга кошуу үчүн колдонулат.

Колдонуу тартиби:

- Жеңил жана жүк ташуучу автоунаалардын бардык дизелдик кыймылдаткычтары үчүн
- Ар бир май куюуда профилактикалык максатта
- Бардык түрдөгү дизелдик отун үчүн, анын ичинде кышкы жана жайкы
- Common Rail системасы жана насос-форсункасы бар заманбап дизелдик автоунаалар үчүн ылайыктуу

Колдонуу:

Флаконтун ичиндегени 50 литр дизелдик отунга эсептеп, күйүүчү май багына куюңуз. Классификация жана спецификациялар:

RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium – дизелдик отун менен өз алдынча аралашуучу кошулма. Газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтат. Коопсуздугу жана сапаты Германиянын техникалык көзөмөл бирикмеси TÜV тарабынан текшерилген.

Diesel Performance Optimizer Premium колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Чыгарылган газдардын көлөмүн жана уулуулугун азайтуу (TÜV тарабынан тастыкталган)
- Отунду үнөмдөө
- Эскирүүдөн коргоо
- Күкүрттүн аз курамы менен отун колдонулганда майлоочу касиеттерди жогорулатуу
- Оптималдуу күйүү жана төмөн менчик отун чыгымы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Түсү	Күрөң	визуалдык
Тығыздык 20°Сде	842 g/cm³	EN ISO 12185
Жануу температурасы	45 °C	DIN ISO 3679