

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix - 40°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410166-150
Продукт коду:
1410166-150-01-999
Штрихкод:
4014835882614



5 L

Продукт коду:
1410166-005
Продукт коду:
1410166-005-01-999
Штрихкод:
4014835882546



20 L

Продукт коду:
1410166-020
Продукт коду:
1410166-020-01-999
Штрихкод:
4014835882577



20 L, ecobox

Продукт коду:
1410166-B20
Продукт коду:
1410166-B20-01-888
Штрихкод:
4014835882676



60 L

Продукт коду:
1410166-060
Продукт коду:
1410166-060-01-999
Штрихкод:
4014835882591



208 L

Продукт коду:
1410166-208
Продукт коду:
1410166-208-01-999
Штрихкод:
4014835882645



1 000 L

Продукт коду:
1410166-700

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C- бораттарды, нитриттерди жана фосфаттарды камтыбаган муздатуучу суюктук. 1.2-этандиол (моноэтиленгликоль) негизинде иштелип чыккан ички

күйүүчү кыймылдаткычтардын муздатуу контурларына арналган. Коррозиядан жана тоңуудан ишенимдүү коргойт жана техникалык тейлөөнү талап кылбайт. Продукт новейшая Si-OAT технологиясынын негизинде радиаторду узак мөөнөткө коргоо үчүн иштелип чыккан.

Органикалык кислоталар жана минералдык силикаттар муздатуу контуру үчүн жогорку деңгээлдеги коргоону камсыз кылат.

Бул продукттун сапаты этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы эффект менен гана чектелбестен, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоого негизделет.

Ушул себептен улам, авто өндүрүүчүлөр антифриздерди узак мөөнөттүү коррозияга жана кавитацияга каршы тесттерден өткөрүшөт.

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40°C муздатуу системасын коррозиядан жана тоңуудан, ошондой эле жай мезгилинде ысып кетүүдөн ишенимдүү коргойт.

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40°C мүнөздөмөлөрү:

- Si-OAT технологиясы негизиндеги заманбап кошулмалар жана ингибиторлор
- Муздатуу системаларында колдонулган бардык металлдар жана металл эритмелери, анын ичинде алюминий үчүн оптималдуу коргоону камсыздаган премиум-класстагы антикоррозиялык кошулмалар
- Коррозиядан узак мөөнөттүү коргоо – 5 жылга чейин
- Автоунаа радиаторлорунда колдонулган эластомерлер менен шайкештик
- Муздатуу системасында чөкмөлөр менен көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Бардык башка түрдөгү радиатордук антифриздер менен аралаштырууга болот
- Нитриттерди, аминдерди, фосфаттарды, бораттарды жана 2-этилгексан кислотасын (2-ЭГК) камтыбайт
- Ысып кетүүдөн эң жогорку деңгээлдеги коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Талаптарга жооп берет	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 326.0, MB 326.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2	
Тығыздык 20°Сде	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызгылт	визуалдык
Щелочтук саны	4 mgKOH/g	ASTM D1121
Кайноо температурасы	111.1 °C	ASTM D1120
Жануу температурасы	110 °C	DIN 51758
pH көрсөткүчү (50% антифриз/50% суу)	>8	ASTM D1287
pH 20°Сде	>8	ASTM D1287
Муздоо температурасы	0 °C	ASTM D1177
Сунуштар	ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 NF, MAN 324 Si-OAT, MB 326.0 (Premix), MB 326.6 (Premix), MTU MTL 5048, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Scania TB 1451, VOLVO TR 1286083, VOLVO TR-31854114-002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-L (entspricht G12evo)	