

RAVENOL HVP High Viscosity Performance Oil 15W-50

Вязкость: 15W-50

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1116104-001
Артикул:
1116104-001-01-999
Штрих-код:
4014835803008



5 литров

Артикул:
1116104-005
Артикул:
1116104-005-01-999
Штрих-код:
4014835803022



20 литров

Артикул:
1116104-020



20 литров, esobox

Артикул:
1116104-B20
Артикул:
1116104-B20-01-888
Штрих-код:
4014835863132



60 литров

Артикул:
1116104-060
Артикул:
1116104-060-01-999
Штрих-код:
4014835843875



208 литров

Артикул:
1116104-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1116104-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	MB 229.1	
Плотность при 20°C	866 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.7 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	139.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	152	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	5710 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	MB 229.1	

Аналоги OEM

Volvo

3809428, 3842344, 3809432, 1141507, 1141539, 3809429, 3842343, 3858061, 3809433, 3809431, 3809430, 1141501, 1141514, 1141504, 1141543, 1141532, 1141542

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1116104-208-01-999	