

RAVENOL SVP Standart Viscosity Performance Oil 15W-40

Вязкость: 15W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1117100-001

Артикул:

1117100-001-01-999

Штрих-код:

4014835802889

**4 литра**

Артикул:

1117100-004

Артикул:

1117100-004-01-999

Штрих-код:

4014835849143

**5 литров**

Артикул:

1117100-005

Артикул:

1117100-005-01-999

Штрих-код:

4014835802902

**20 литров**

Артикул:

1117100-020**20 литров, esobox**

Артикул:

1117100-B20**60 литров**

Артикул:

1117100-060**208 литров**

Артикул:

1117100-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SJ	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	MAN 271, MB 229.1, VW 505.00, ZF TE-ML 07C	
Плотность при 20°C	873	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.2	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	MAN 271, MB 229.1, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

Аналоги OEM

Alpine

0100021, 0100023, 0100024, 0100025, 100021, 100023, 100024, 100025, 0100022, 100022

General Motors

88900932, 88900933, 88900930, 88900931

Land Rover

STC9181, STC8255, STC8954, STC8257, STC8254, STC8953, STC8256, STC9180, STC9184

Opel

1942047, 93165217, 90544113, 1942197, 93165218, 1942048, 1942194, 90544109, 1942034, 91132248, 1942195, 90544110, 1942038, 93165031, 1942015, 93165617, 1942196, 90544112, 1942066, 93165618, 4200562, 9121958, 1942198, 90544114, 1942050, 93165220, 1942032, 93165029, 1942049, 93165219, 1942199, 90544111, 1942037, 91155640

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1117100-004-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1117100-B20-01-888	
60 литров	1117100-060-01-999	
208 литров	1117100-208-01-999	