

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil**CleanSynto®****Вязкость: 10W-40***Полностью синтетическое***1 литр**

Артикул:

1171106-001

Артикул:

1171106-001-01-999

Штрих-код:

4014835864658

**4 литра**

Артикул:

1171106-004

Артикул:

1171106-004-01-999

Штрих-код:

4014835864689

**20 литров, есobox**

Артикул:

1171106-B20

Артикул:

1171106-B20-01-888

Штрих-код:

4014835868564

**60 литров**

Артикул:

1171106-060

Артикул:

1171106-060-01-999

Штрих-код:

4014835875524

**208 литров**

Артикул:

1171106-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm³	ASTM D1123
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.6 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6210 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	11.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN 51757
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP
779463

Suzuki
9900021EA0017, 9900021EA0207, 9900021EA0027

Yamalube
YMD650110104, YMD650110500, YMD650110406, YMD650110101, YMD650110102, YMD65011BFN0, YMD650116000, YMD650110501, YMD650112083, YMD650116003, YMD650110105, YMD650110405, YMD650116002, YMD650112082, YMD650116001, YMD650110404, YMD650110103, YMD650112081, YMD650516001, YMD650516000, YMD650510402, YMD650510401, YMD650510400, YMD650510102, YMD650510101, YMD650510100