

# RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenoel

**Вязкость: 46**

*Полностью синтетическое*



## **5 литров**

Артикул:

**1330315-005**

Артикул:

1330315-005-01-999

Штрих-код:

4014835862296



## **20 литров**

Артикул:

**1330315-020**

Артикул:

1330315-020-01-999

Штрих-код:

4014835757622



## **20 литров, еsobox**

Артикул:

**1330315-B20**



## **208 литров**

Артикул:

**1330315-208**

Артикул:

1330315-208-01-999

Штрих-код:

4014835757684

## Характеристики

| Наименование                                        | Значение                                         | Аудит           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям                           | DIN 51 506 VDL                                   |                 |
| Плотность при 20°C                                  | 840 g/cm <sup>3</sup>                            | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                | Светло-желтого                                   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                  | 8.3 mm <sup>2</sup> /s                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                   | 45.4 mm <sup>2</sup> /s                          | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                  | 160                                              | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                              | -66 °C                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                           | 240 °C                                           | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN                                | 0.14 mgKOH/g                                     | ASTM D664       |
| Отделение воды                                      | 40-40-0 (15) ml/54°Cmin                          | ASTM D1401      |
| Образование пены I при 24°C                         | 0/0 ml/ml                                        | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C                      | 0/0 ml/ml                                        | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C              | 0/0 ml/ml                                        | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч                 | 1a                                               | ASTM D130       |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода      | пройден                                          | ASTM D665       |
| Ржавление (коррозия) В – синтетическая морская вода | пройден                                          | ASTM D665       |
| Потери на испарении % мас.доли                      | 0.1                                              | ASTM D524       |
| Рекомендации                                        | Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                                       |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 5 литров   | 1330315-005-01-999 |                                                 |
| 20 литров  | 1330315-020-01-000 | 4014835710320<br>2200000018083<br>2200000019547 |
| 208 литров | 1330315-208-01-000 | 4014835710382<br>2200000044952                  |